

命を守る水際対策!

～大切な人の命を守る為、コロナを終息させる為に私たちが出来ること～

今すぐできる新型コロナウイルス対策のご提案

温度検知カメラシステム

(温度検知カメラ・モニター付きレコーダー・取付台のフルセット)

被写体の温度を自動認識

簡単組立&簡単設置で今すぐ新型コロナウイルス対策!!

誰でも簡単に組み立てや設置ができるので
ご購入後すぐに新型ウィルス等の予防対策を実施できます!!



品名 | 温度検知カメラシステム 型番 | TBT-1

参考
価格

598,000円(税抜)

分かりやすい日本語音声アナウンス!!

基準値を超えると画面と音声(日本語)でお知らせ



電源のみの
簡単設置
で検知を開始

被写体を
操作不要
で自動で検知

検知結果を
日本語音声
でお知らせ

繊細鮮明な
大型液晶
で見やすい

検知誤差
±0.3°C
の高性能

基準値は
変更可能
です

SDカードで
映像を記録
できます

自社開発で
手頃な価格
を実現

他の体温計や温度検知カメラとの比較!!



非接触体温計

- 低価格なので比較的手軽に導入できる
- ✕ 手作業なので計測時の安全性に問題あり



サーマルカメラ

- 被写体の細部を詳細に測定できる
- ✕ 高価格なので導入にコストがかかる



「非対面式で安全性抜群」
「自社製品なので低価格」

トキワシステムオリジナル
温度検知カメラシステム

販売代理店

ケイ・ティ・エス株式会社

TEL048-564-0281 / FAX048-564-0283

〒369-0036 埼玉県行田市樋上174 <http://www.kts-lines.co.jp>



TOKIWA SYSTEM

<https://www.tokiwasystem.com>

主な用途



商業ビル・オフィスビルの出入口



医療機関・クリニックの出入口



学校・教育施設の出入口



物流倉庫・工場の出入口



各種テナントの出入口

主な機能

体表面温度を自動認識し、設定温度を超えるとお知らせ、画面表示
(温度初期値は37.3℃ 誤差±0.3℃、OSDで設定温度は変更可能)
10.1インチスピーカー付き液晶モニター
2メガ高解像度
日本語音声ガイダンス
OSDメニューで各詳細設定が可能
認識速度約3秒、検知距離約1.5m
SDカード(別売)挿入により映像記録が可能(32GB~256GBまで対応)
SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能
連続記録、上書き記録が可能
カメラ+モニター+三脚+ACアダプターのフルセット
簡単組み立て、簡単設置で即使用可能

主な仕様

型番	TBT-1
CPU	A7 Quad Core
モニタ	10.1インチIPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FLASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX335+5G(オールカラー)
解像度	2メガ
レンズ水平角度	110度
スピーカー仕様	8R 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12-36V
接続端子	aerialプラグ、航空用端子
商品内容	温度検知カメラ、モニター付きレコーダー、三脚台、ACアダプタ
温度測定範囲	-40℃~+50℃(設定温度はOSDで設定可能)
デフォルト設定温度	37.3℃
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC電池対応(断電しても時間保存可能有り)
SDカード	CLASS10、32GB~最大256GBまで搭載可能(カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体表面温度リアルタイム表示(アラーム発生時/赤枠・温度赤表示)
音声ガイダンス	『次の方どうぞ』『正常です』『基準を超えています』
測定時間	約3秒間(一人あたり)
測定距離	本体から約1.2m